Divo WWS

Additif de contrôle du pH et du tartre, compatible avec les bouteilles en PET réutilisables

VB8

Description

Divo WWS est un additif liquide très concentré contenant des inhibiteurs d'entartrage.
Divo WWS a été formulé pour empêcher les dépôts de tartre et contrôler le pH dans la zone de rinçage à chaud des laveuses de bouteilles. Il est adapté aux bouteilles en verre, en PET et en PEN réutilisable.

Propriétés principales

Divo WWS est un additif acide liquide très concentré utilisé pour empêcher les dépôts de tartre de contrôler le pH des laveuses de bouteilles dans la zone de rinçage à chaud.
Divo WWS neutralise les transferts de soude.
Divo WWS empêche le dépôt et la formation de tartre dans la zone de rinçage à chaud.
Divo WWS se rince facilement et aide à la prévention des tâches sur les bouteilles causées par la salinité de l'eau.
Divo WWS est adapté aux bouteilles en verre, en PET et en PEN réutilisable.

Avantages

- Prévient les tâches améliorant ainsi l'aspect de vos bouteilles et l'image de votre marque.
- Réduit le risque d'alcalinité résiduelle dans les bouteilles due à l'excès des transferts de soude diminuant les taux de rejet.
- Empêche la formation de tartre, prévient le bouchage des buses, ce qui augmente l'efficacité de votre nettoyage et le rendement de votre équipement. La fréquence de maintenance, le temps et les coûts associés peuvent ainsi être réduits.
- Adapté au dosage automatique et au contrôle par conductimétrie, il permet une distribution uniforme du produit (sécurité, économie, et performance).
- Utilisé comme prescrit, il ne produit pas de « stress cracking » sur PET, pour des bouteilles à l'aspect préservé.
- Peut être utilisé sur les diverses lignes d'embouteillage (par exemple le verre et les bouteilles en Ref PET), ce qui réduit la complexité sur site.

Mode d'emploi

Divo WWS doit être ajouté à l'eau de rinçage chaude en utilisant un système de dosage automatique par pH-métrie. Les valeurs de pH doivent être comprises entre 8.5 et 9.5.
Divo WWS doit être directement injecté dans la zone chaude de rinçage avant la zone d'aspiration de la pompe de recirculation. A proximité du point d'injection, les matériaux doivent être résistants aux acides. Le produit concentré ne doit pas être en contact avec les parois de la laveuse de bouteilles. Le système de contrôle du pH doit être vérifié périodiquement et l'eau de rinçage analysée, afin de rester dans la plage spécifiée.
***Divo WWS** doit être rincé complètement après utilisation afin d'éliminer tout résidu des surfaces au contact des denrées alimentaires.*

Divobrite™

Divo WWS

Données techniques

Aspect :	Liquide limpide, incolore.
Densité relative à 20°C :	1.59
pH (1% solution à 20°C) :	1.7
Demande Chimique en Oxygène (DCO) :	44 gO_2/kg
Teneur en Azote (N) :	2.8 g/kg
Teneur en Phosphore (P) :	40.3 g/kg

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : www.diese-fds.com
Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine fermé ou, si possible dans un tank de réception vrac, à l'abri des températures extrêmes de stockage.

Compatibilité du produit

Divo WWS est utilisable sur la plupart des matériaux rencontrés en industries agro-alimentaires, si le produit est utilisé selon les recommandations de concentration et de température.
Il est recommander de réaliser des tests pour les autres matériaux avant toute utilisation prolongée.

Méthode de test

Cette méthode de dosage est disponible sur simple demande

Législation

Produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17/06/98).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
5600072	200L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS
9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.fr

© Copyright 2010 Diversey